

Verputzempfehlung **ClayTec Lehmputz-System** auf Holzfaserdämmplatte best wood MULTITHERM 140 (nur für den Innenbereich)



www.schneider-holz.com

Stand: Januar 2025

**Unkompliziert,
schnell &
verlässlich –
unser best wood
SCHNEIDER® Team
kümmert sich um
Ihr Anliegen.**

IHRE ANSPRECHPARTNER

■ ■ Außendienst




Lars Kohl

Mitteldeutschland

Mobil +49 (0)170 322 08 62

E-Mail lars.kohl@schneider-holz.com



Florian Bulling

Deutschland Süd-Ost, Mittelbayern

Mobil +49 (0)152 229 473 40

E-Mail florian.bulling@schneider-holz.com



Wolfgang Hepp

Deutschland Süd-West

Mobil +49 (0)170 303 20 09

E-Mail wolfgang.hepp@schneider-holz.com



Franz Hengge

Allgäu, Süd-Bayern, Österreich

Mobil +49 (0)151 147 334 08

E-Mail franz.hengge@schneider-holz.com

■ ■ Kontakt Claytec



Claytec GmbH & Co. KG

Nettetalter Straße 113-117

41751 Viersen

Telefon +49 2153 918-0

service@claytec.com

www.claytec.de



ClayTec Lehmbaustoffe GmbH

Stranach 6

9842 Mörttschach

Telefon +43 676 430 45 94

service@claytec.com

www.claytec.at

■ ■ Aussendienst



Benno Schürch

Kantone TI / UR / GL / SZ / ZG / LU / OW /
NW / BE / VS

Mobil +41 (0)79 639 21 10
E-Mail benno.schuerch@schneider-holz.com



Michael Binder

Kantone AG / SO / BS / BL / BE

Mobil +41 (0)79 206 51 93
E-Mail michael.binder@schneider-holz.com



Franz Rempfler

Kantone TG / AR / AI / SH / ZH / SG / GR / ZH / FL

Mobil +41 (0)79 918 70 30
E-Mail franz.rempfler@schneider-holz.com



Gregor Strebel

Kantone BE / FR / NE / JU / VD / VS / GE

Mobil +41 (0)79 637 50 20
E-Mail gregor.strebel@schneider-holz.com

■ ■ Anwendungstechnik



Norbert Bleicher

Dipl.-Ing. (FH) Holzbau und Ausbau

Telefon +49 (0)7355 9320-217
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail norbert.bleicher@schneider-holz.com



Manuel Stuhlinger

B.Eng. Holzbau und Ausbau

Telefon +49 (0)7355 9320-209
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail manuel.stuhlinger@schneider-holz.com



Michael Binder

Techniker HF Holzbau

Mobil +41 (0)79 206 51 93
E-Mail michael.binder@schneider-holz.com

■ ■ ClayTec Lehmputz-System

ClayTec Lehmputz dünnlagig

Vorbereitung und Armierlage: Für den Verputz müssen die Platten staubfrei sein. Fugen von mehr als 1 mm Breite und Schraublochvertiefungen sind mit ClayTec Lehmklebe- und Armiermörtel oder Lehm-Oberputz fein flächenbündig eben auszuspachteln, Spachtelung trocknen lassen. Die Flächen werden 3 mm dick mit ClayTec Lehmklebe- und Armiermörtel oder Lehm-Oberputz fein überzogen. In die noch nasse Oberfläche der Lage wird ClayTec Glasseidengewebe flächig eingearbeitet.

Endbeschichtung Anstrich (einfach)

ClayTec Lehm-Oberputz fein wird 2-3 mm dick aufgetragen, die Oberfläche gerieben. Nach der Trocknung werden die Flächen mit der verarbeitungsfertigen ClayTec Lehmfarbe reinweiß gestrichen, alternativ mit der Grundierung DIE WEISSE plus ClayFix Lehm-Anstrich, der als trockenes Produkt in 146 Farbtönen analog zum YOSIMA Lehm-Designputz verfügbar ist.

Endbeschichtung Lehm-Designputz

Die Armierlage ist besonders sorgfältig und eben vorzubereiten. YOSIMA Lehm-Designputz steht in 146 natürlichen Farbtönen von zur Verfügung. Zunächst wird eine dünne Lage "über Korn abgezogen", nach dem Trocknen erfolgt der abschließende Auftrag D 2 mm. Der Auftrag D 2 mm ist auch in einem Arbeitsgang möglich. Die Flächen werden fein gerieben und nach der Trocknung abschließend feucht abgebürstet. Dies steigert die Abriebfestigkeit und sorgt für eine brillante Oberflächenwirkung.



ClayTec Lehmputz dicklagig

Ein zweilagiger Wand-Putzaufbau bis 15 mm Gesamtdicke ist möglich, die Platten werden dazu mit der ClayTec Grundierung DIE ROTE vorbehandelt. Bei dicken Putzlagen muss die sichere Trocknung besonders sorgfältig gewährleistet werden (siehe ClayTec Arbeitsblätter Lehmputz und Trocknungsprotokoll Lehmputze).

Unser Zubehör

Werkzeuge, Hilfsmittel und mehr

Damit bei der Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte keine Fragen und Wünsche offenbleiben, bieten wir Ihnen eine Vielzahl von praktischem Zubehör an. Von spezifischen Werkzeugen, über wichtige Hilfsmittel bis hin zu vielfältigen Farben, natürlich alles in bewährter best wood SCHNEIDER Qualität. Der unten stehende QR Code führt Sie direkt auf unsere Zubehör-Seite.



Standort Deutschland

best wood SCHNEIDER® GmbH
Kappel 28
D-88436 Eberhardzell
Telefon +49 (0)7355 9320-0
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail info@schneider-holz.com

Standort Meßkirch

best wood SCHNEIDER® GmbH
Industriepark 16
D-88605 Meßkirch
Telefon +49 (0)7355 9320-8000
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail info@schneider-holz.com

Niederlassung Schweiz

best wood SCHNEIDER® GmbH
Weinfelderstrasse 29A
CH-8560 Märstetten
Telefon +41 (0)71 918 79 79
Fax +41 (0)71 918 79 78
E-Mail info@schneider-holz.com

Kontakt Claytec

Standort Deutschland
Claytec GmbH & Co. KG
Nettetalers Straße 113-117
41751 Viersen
Telefon +49 2153 918-0
service@claytec.com
www.claytec.de

Standort Österreich
ClayTec Lehmbaumstoffe GmbH
Stranach
9842 Mörttschach
Telefon +43 676 43045 94
service@claytec.com
www.claytec.at